

SWITCHBACK LT

TB0A67CB W02



- A. Steel Safety Toe
- B. Breathable PU Footbed
- C. Non-Metallic Shank
- D. Metallic Puncture-Resistant Plate
- E. Lightweight, Cushioning EVA Midsole
- F. Timberland PRO® Rubber Outsole

- FR A. Embout coqué en acier
- B. Semelle intérieure en PUR respirant
- C. Tige non métallique
- D. Plaque résistante aux perforations métallique
- E. Semelle intercalaire en CAU/E légère et coussinée
- F. Semelle extérieure en caoutchouc Timberland PRO®

- DE A. Sicherheitszehenkappen aus stahl
- B. Atmungsaktives PU-Fußbett
- C. Metallfreier Schaft
- D. Metallische, durchstichfeste Zwischensohle
- E. Leichte, dämpfende EVA-Zwischensohle
- F. Gummi-Laufsohle Timberland PRO®



Colors may vary.
Les couleurs peuvent varier.
Farben können variieren.

TECHNOLOGIES

FR LES TECHNOLOGIES

DE TECHNOLOGIEN

S1

S1
Class I safety footwear constructed with all the basic protective features with the addition of antistatic and an energy absorbing heel, as defined in EN ISO 20345.

SR

SR
Safety footwear that provides slip resistance on surfaces contaminated with oil, as defined in EN ISO 20345.

SC

SC
A scuff cap that provides resistance to abrasion, as defined in EN ISO 20345.

FO

FO
Safety footwear built with an outsole that is resistant to fuel oil, as defined in EN ISO 20345.

P

P
Safety footwear constructed with a metallic component placed in the sole to provide protection against perforation, as defined in EN ISO 20345.

HRO

HRO
Safety footwear constructed with an outsole that shall not melt and shall not develop any cracks, as defined in EN ISO 20345.



Steel Safety Toe
Metallic, asymmetrical-shaped toe cap. Meets impact and compression requirements as defined in EN ISO 20345.



Puncture Resistant (Non-Metallic Plate)
Safety footwear constructed with a non-metallic component placed in the sole to provide protection against penetration, as defined in ISO 20345 6.21.



Rubber Outsole
Heat-resistant, durable rubber compound offers slip, oil and abrasion resistance.



Timberland PRO® 24/7 Comfort System
A comfort system that helps reduce foot fatigue, supports the arch and cushions every step.



Microban technology provides an extra layer of protection on footwear fabrics to help against unpleasant odors, stains and deterioration.

S1
Chaussures de sécurité de la classe I dotées de toutes les caractéristiques de protection de base, auxquelles s'ajoutent un talon antistatique et un talon à absorption d'énergie, tels que définis dans la norme EN ISO 20345.

SR
Chaussures de sécurité qui offrent une résistance au glissement sur des surfaces contaminées par de l'huile, telles que définies dans la norme EN ISO 20345.

SC
Un pare-pierres qui offre une résistance à l'abrasion, tel que défini dans la norme EN ISO 20345.

FO
Chaussures de sécurité dotées d'une semelle d'usure résistante aux hydrocarbures, telles que définies dans la norme EN ISO 20345.

P
Chaussures de sécurité fabriquées avec un composant métallique placé dans la semelle pour assurer une protection contre la perforation, telles que définies dans la norme EN ISO 20345.

HRO
Chaussures de sécurité dotées d'une semelle d'usure qui ne fond pas et ne présente pas de fissures, telles que définies dans la norme EN ISO 20345.

Embout de sécurité
Embout de sécurité métallique et asymétrique. Répond aux exigences de choc et de compression définies dans la norme EN ISO 20345.

Antiperforation
Chaussures de sécurité équipées d'un composant non métallique placé dans la semelle pour fournir une protection contre la pénétration, tel que défini dans la norme ISO 20345, section 6.21.

Semelle en caoutchouc
Chaussures de sécurité équipées d'un composant non métallique placé dans la semelle pour fournir une protection contre la pénétration, tel que défini dans la norme ISO 20345.

Système de confort PRO® 24/7
Système de confort permettant de réduire la fatigue du pied, un excellent maintien de la voûte plantaire et un amorti amélioré de la chaussure.

La technologie Microban assure une protection supplémentaire des tissus des chaussures contre les odeurs désagréables, les taches et la détérioration.

S1
Sicherheitsschuhe der Klasse I mit allen grundlegenden Schutzmerkmalen, ergänzt durch antistatische Eigenschaften und Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich gemäß EN ISO 20345.

SR
Sicherheitsschuhe für Rutschfestigkeit auf mit Öl verunreinigten Oberflächen gemäß EN ISO 20345.

SC
Eine Scheuerschutzkappe mit Abriebfestigkeit gemäß EN ISO 20345.

FO
Sicherheitsschuhe mit einer heizölbeständigen Laufsohle gemäß EN ISO 20345.

P
Sicherheitsschuhe mit einer metallischen perforationsfesten Sohlenkomponente gemäß EN ISO 20345.

HRO
Sicherheitsschuhe mit einer schmelzsicheren und rissfesten Laufsohle gemäß EN ISO 20345.

Puntera metálica
de forma asimétrica. Cumple los requisitos de impacto y compresión definidos en la norma EN ISO 20345.

Durchtrittsicher (nicht-metallische Platte)
Sicherheitsschuhe mit eingearbeiteter nicht-metallischen, durchtrittsicheren Zwischensohle, gemäß ISO 20345 6.21

Gummi Sohle
Hitzebeständige, langlebige Gummimischung bietet Rutschfestigkeit, Ölbeständigkeit und Abriebeschutz.

Timberland PRO® 24/7 Komfort-System
Ein Komfortsystem, das die Ermüdung des Fußes verringert, unterstützt den Bogen und dämpft jeden Schritt.

Microban-Technologie bietet eine zusätzliche Schutzschicht für Schuhtextilien zur Bekämpfung von unangenehmen Gerüchen, Flecken und Verschleiß.

SLIP TEST RATING

FR ÉVALUATION DU TEST DE GLISSEMENT


DE RUTSCH-TEST-BEWERTUNG



No shoe is "slip proof." Footwear is one small part of any Slip Hazard Assessment Defense Program. You should always consult with your Company Safety Manager to determine the most appropriate footwear for your work environment. Using this information, it is possible to seek advice from the Manufacturer or Distributor regarding appropriate application based on test results.

EXCERPT FROM UKCA & CE ISO 20345:2022 + A1:2024
WHOLE SHOE SLIP RESULTS
TEST REPORT: GZHT91219210
OUTSOLE: PRO634
TEST LAB: INTERTEK CNAS LO220
TEST SIZE: 8 (UK)

The below chart provides the slip scores for the outsole of the shoe.




SLIP TEST REQUIREMENT
EXIGENCES DU TEST DE GLISSEMENT
ANFORDERUNGEN AN DEN RUTSCH-TEST

Aucun soulier ne peut garantir une « absence totale de dérapage ». Les chaussures ne sont qu'un petit élément du Slip Hazard Assessment Defense Program (Programme de défense dans l'évaluation des risques de dérapage). Vous devez toujours consulter le responsable de la sécurité de votre entreprise pour déterminer les chaussures et les bottes qui conviennent le mieux à votre environnement de travail. En utilisant ces renseignements, il est possible de demander conseil au fabricant ou au distributeur pour l'application qui convient le mieux en fonction des résultats de test.

EXTRAITS DE UKCA ET CE ISO 20345:2022
POUR LE DÉRAPAGE DE TOUTE LA CHAUSSURE
RAPPORT SUR LE TEST : GZHT91219210
SEMELLE D'USURE : PRO634
LABORATOIRE DE TEST : INTERTEK CNAS LO220
TEST TAILLE : 42

Le tableau ci-dessous indique les données d'antidérapage pour la semelle d'usure du soulier.



SLIP TEST REQUIREMENT
EXIGENCES DU TEST DE GLISSEMENT
ANFORDERUNGEN AN DEN RUTSCH-TEST

Kein Schuh ist "rutschfest". Schuhe sind ein Teil des Arbeitsschutzes am Arbeitsplatz. Sie sollten sich immer mit dem Sicherheitsbeauftragten Ihres Unternehmens in Verbindung setzen, um das am besten geeignete Schuhwerk für Ihre Arbeitsumgebung zu ermitteln. Anhand dieser Informationen ist es möglich, mit Hilfe der Hersteller oder Händler ein geeignetes, geprüftes Schuhwerk zu finden.

AUSZUG AUS DER UKCA UND CE ISO 20345:2022
VOLLSTÄNDIGE RUTSCH-ERGEBNISSE
TESTBERICHT: GZHT91219210
AUSSENSOLE: PRO634
TESTLABOR: INTERTEK CNAS LO220
TESTGRÖSSE: 8 (UK)

Die folgende Tabelle zeigt die Gleitwerte für die Laufsohle des Schuhs.